

# Wall2Floor Maintenance Wax

## Glanzwachs für die Pflege von Innenflächen in Wall2Floor

### BESCHREIBUNG

**Wall2Floor Maintenance Wax** ist ein selbstpolierendes Flüssigwachs, das speziell entwickelt wurde für die Pflege der Innenflächen des **Wall2Floor-Systems**.

**Wall2Floor Maintenance Wax** bildet eine Opferschicht, die die Oberfläche vor Schmutz und Kratzern des täglichen Gebrauchs schützt.

### ANWENDUNGEN

Anwendbar auf horizontalen und vertikalen Innenflächen, beschichtet mit dem **Wall2Floor-System**.

**Wall2Floor Maintenance Wax** muss als **letzte Schicht über mindestens zwei Schichten einer der Schutzabdeckungen Clear Finish (Glossy, Satin, Matt, Countertop, Countertop Ultra Matt)** aufgetragen werden.

### KENNZEICHNUNGSMERKMALE

Art des Bindemittels: Wachsmischung in wässriger Emulsion.

Dichte

**Wall2Floor Maintenance Wax:** 1,00 +/- 0,05 g/ml

Trocknung (bei 25 °C und 65% relative Luftfeuchtigkeit):

Berührung in 2 Stunden; nach 4 Stunden begehbar.

### VERDÜNNUNG

**Wall2Floor Maintenance Wax:** sofort einsatzbereit.

### WARNUNG

Das Material vor dem Verlegen richtig mischen.

Nicht auf feuchten Oberflächen anwenden.

Nach dem Auftragen darf die Oberfläche für mindestens 24 Stunden mit keiner Art von Flüssigkeit in Berührung kommen. Die ersten Reinigungsvorgänge müssen nach dem Aushärten, normalerweise nach mindestens **1-2 Tagen** durchgeführt werden (berechnet bei einer durchschnittlichen Temperatur von 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 60%)

Sehr abrasive Reinigungsmittel vermeiden und keine Dampfreiniger oder Bürstmaschinen verwenden.

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Die Oberflächen müssen während des gesamten Auftragszyklus vor Frost und starken Temperaturschwankungen geschützt werden. Nicht bei Temperaturen von Luft, Auftragsfläche und Produkt unter + 10° C oder über + 35° C anwenden, sowie weder bei direkter Sonneneinstrahlung noch auf überhitzten Oberflächen (auch wenn sie sich bereits im Schatten befinden) oder auf feuchte oder nasse Oberflächen.

Die Umgebungs- und Auftragsflächenbedingungen für die Anwendung von **Wall2Floor Maintenance Wax** sind:

Umgebungstemperatur: Min. +10 °C / Max. +35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: <75%

Temperatur der Auftragsfläche: Min. +10 °C / Max. +35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit der Auftragsfläche: <4%

Die Anwendung unter anderen als den oben beschriebenen Bedingungen kann zu Verformungen oder Fehlern in den chemisch-physikalischen Eigenschaften und dem ästhetischen Ergebnis von **Wall2Floor Maintenance Wax** führen.

### VORBEREITUNG DER AUFTRAGSFLÄCHE

Die Oberfläche muss sauber und trocken, fest und dicht, frei von Staub und Flecken von Feuchtigkeitssalzen sein.

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt „**Wall2Floor-System**“.

### ANWENDUNG

Auf einer trockenen und sauberen Auftragsfläche mit einem Wachsaufräger oder einem feuchten Tuch **Wall2Floor Maintenance Wax** auftragen.

Das Produkt gleichmäßig auf der gesamten zu behandelnden Oberfläche auftragen.

### EMPFEHLUNGEN

Während aller Phasen der Vorbereitung der Auftragsfläche, der Produkte und der Anwendung wird empfohlen, das Gerät und die persönlichen Schutzvorrichtungen (PSA) korrekt zu verwenden.

Die Produkte nicht für längere Zeit direkten Wärmequellen oder Temperaturen unter + 5°C aussetzen.

Bei der Lagerung von Produkten bei Temperaturen nahe + 5°C ist es ratsam, sie vor der Verwendung an einen Ort mit einer geeigneten Temperatur zu bringen, um sie auf eine Verwendungstemperatur von mindestens + 10°C zu konditionieren. Keine Produkte mit direkter Wärmequelle, Flammen, heißen Körpern oder Ähnlichem erhitzen.

### REINIGUNG DER AUSTRÜSTUNG

Mit Wasser sofort nach Gebrauch.

### ERGIEBIGKEIT

**Wall2Floor Maintenance Wax:** 8-15 m<sup>2</sup>/l, abhängig von der Art der Auftragsfläche und ihrer Aufnahme sowie der verwendeten Anwendungstechnik. Es ist ratsam, die tatsächliche Ergiebigkeit mit einem vorläufigen Test der spezifischen Auftragsfläche zu ermitteln.

### FARBEN

Farblos, nicht abtönbar.

### VERPACKUNGEN

1 Liter Packungen.

### BEDINGUNGEN DER LAGERDAUER

Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb eines Jahres ab Herstellungsdatum verwendet werden, wenn es in ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird.

Für das Produkt ist keine Etikettierung gemäß den geltenden Vorschriften erforderlich.

Verwenden Sie das Produkt gemäß den geltenden Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften. Entsorgen Sie keine Rückstände in Abwasserkanälen, Wasserläufen im Boden. Entsorgen Sie die Behälter nach Gebrauch nicht in der Umwelt, lassen Sie die

Technisches Datenblatt: Wall2Floor Maintenance Wax

Revision Nr.: 01

Ausfüllungsdatum: 14-11-2018

S. 1 bis 2

Rückstände trocknen und behandeln Sie sie als Sondermüll.  
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn das  
Produkt verschluckt wird, sofort ärztlichen Rat einholen.  
Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

HINWEIS - DER FARBENHERSTELLER NOVACOLOR garantiert, dass  
die Informationen  
in diesem Datenblatt nach bestem Wissen und technischen und  
wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Verfügung gestellt werden. Er kann  
jedoch keine Verantwortung für die mit ihrer Verwendung erzielten  
Ergebnisse übernehmen, da die Anwendungsbedingungen außerhalb  
seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, die tatsächliche Eignung des  
Produkts für jeden spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt  
annulliert und ersetzt jedes vorherige Datenblatt.

Technisches Datenblatt: Wall2Floor Maintenance Wax  
Revision Nr.: 01  
Ausfüllungsdatum: 14-11-2018  
S. 2 bis 2