



Vertrieben durch:

Oberflächenwelt GmbH
Alboinstraße 17-23
12103 Berlin
Deutschland

Website: <https://oberflaechenwelt.com>
E-Mail: info@oberflaechenwelt.de
Telefon: +49 30 746 84 115

Technisches Datenblatt

ROCK AGENT KONSOLIDIERUNGSMITTEL

Produktbeschreibung:

Rock Agent ist ein vielseitiges Konsolidierungsmittel im Rock&Wall System und dient als Grundierungsmittel, Verdünnungsmittel und Farbschutzmittel für mineralische Oberflächen. Es ist speziell entwickelt, um die Rock-Oberfläche zu grundieren, Rock Paint (mineralische Kalkfarbe) zu verdünnen und die fertige Oberfläche mit Rock Colorants zu färben. Rock Agent kann auch als einfacher Schutz auf verschiedenen mineralischen Substraten verwendet werden.

Haupteigenschaften:

Rock Agent wird wie folgt verwendet:

- **Grundierung für mineralische Oberflächen:** Bereitet die Oberfläche für das Auftragen von Rock Paint vor, indem es für eine gleichmäßige Haftung sorgt.
- **Verdünnungsmittel für Rock Paint:** Erleichtert die Lasurtechnik und verstärkt die Farbintensität.
- **Schutzmittel:** Schützt die behandelte Oberfläche vor äußeren Einflüssen und erhält das natürliche Erscheinungsbild.

Klassifikation:

- **Produkttyp:** Einkomponentenlack für Oberflächenimprägnierung, wässrige Dispersion, einkomponentig, physikalisch trocknend, matt, Acryl.
- **VOC-Klassifikation:** Fixiergrundierung. EU-Grenzwert für VOC (Kat. A/h): 30 g/L (2010). Rock Agent enthält höchstens 30 g/L VOC.



Anwendungshinweise:

Die mineralischen Substrate müssen ausgehärtet, gleichmäßig, sauber, nicht kreidend und frei von Altanstrichen oder anderen Fremdstoffen sein. Reparaturen dürfen nur mit Putzen auf Kalk- oder Zementbasis durchgeführt werden.

- 1. Grundierung:** Eine Schicht Rock Agent mit dem Pinsel auftragen.
- 2. Verdünnung von Rock Paint:** Etwa 1 bis 2 Teile Rock Paint mit 10 Teilen Rock Agent verdünnen und unregelmäßig mit einem Schwamm oder Pinsel auftragen.
- 3. Abschließender Schutz:** Mit einem Pinsel eine Schicht Rock Agent auf trockene Rock Paint oder -beschichtungen auftragen.

Praktische Tipps:

- Das Produkt ist gebrauchsfertig. Verdünnen bis zu 100% des Gewichts mit Wasser, um durchscheinende Flecken zu vermeiden.
- Vor Frost schützen und bei einer Temperatur über 5°C auftragen.
- Bei der Anwendung eine geringe Menge an Wandfarbe hinzufügen, um die Verteilung zu kontrollieren.

Sicherheitsinformationen:

- Den Behälter fest verschlossen und vor Frost geschützt aufbewahren.
- Die Sicherheitsinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt aufgeführt.
- Leere Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Technische Daten:

- **Dichte:** 1,020 – 1,060 g/ml
- **Viskosität:** 150 – 300 cps
- **Theoretischer Farbertrag:** 15 – 30 m²/L in zwei Schichten
- **Haltbarkeit:** Mindestens 24 Monate bei kühler und trockener Lagerung
- **Farben:** Transparent
- **Bindemittel:** Acryl
- **Reinigung:** Wasser

Leistungsspezifikationen:

Rock Agent hat einen durchschnittlichen Verbrauch von 15-30 m²/L in zwei Schichten.

Hersteller:

Cromology Italia S.p.A.
Via IV Novembre, 4
55016 Z.I. Porcari (Lucca)
Italien



Wichtiger Hinweis

Produkt für den professionellen Einsatz

Die Informationen und insbesondere die Empfehlungen zur Anwendung und Endverwendung des Produkts basieren auf den aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen von Cromology Italia S.p.A. und werden nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt. Die vor Ort erzielten Eigenschaften können je nach Anwendungsbedingungen variieren. In der Praxis sind die möglichen Unterschiede in den Materialien, Trägern und tatsächlichen Bedingungen so groß, dass weder aus den Informationen in diesem Dokument noch aus anderen schriftlichen Empfehlungen oder Ratschlägen eine Garantie hinsichtlich der Kommerzialisierung oder Eignung abgeleitet werden kann.

Besondere Zwecke:

Der Anwender der Produkte muss Tests durchführen, um deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Bei einem im folgenden Dokument nicht explizit vorgesehenen Anwendungsfall obliegt es unseren Kunden, sich selbst zu informieren oder repräsentative Vorversuche durchzuführen. Die auf diesem Datenblatt enthaltenen Informationen können niemals eine Garantie unsererseits hinsichtlich der Anwendung des Produkts bedeuten. Für Anomalien, die durch die unsachgemäße Verwendung der Produkte sowie durch deren Kombination mit anderen oder nicht von Cromology Italia S.p.A. empfohlenen Produkten verursacht werden, wird jegliche Haftung abgelehnt. Benutzer müssen die neueste und aktualisierte Version kennen und das Technische Datenblatt verwenden. Eine Kopie davon wird jedem zugesandt, der es anfordert.