

MANUAL

**#ARENA**

oberflächen  welt

# MANUAL

## #ARENA

oberflächen welt

**Empfehlung für den Untergrund:** Vollflächige Armierung mit ONE4ALL und einem alkalibeständigem Glasgittergewebe (min. 160g/m<sup>2</sup>). Achte darauf, das Armierungsgewebe auf Stoß zu setzen und es mit ONE4ALL abzudecken.

1. Trage eine Lage **MARMORIN** vollflächig auf den vorbereiteten Untergrund auf und ziehe dabei horizontal wie vertikal gleichmäßig über Korn ab. Achte dabei darauf, nicht im Kreuzgang oder diagonal abzuziehen!

2. Die 1. Lage lässt du mindestens 30 min. ablüften (je nach Raumtemperatur). Mach eine Fingerprobe, wenn nötig. Ziehe danach eine 2. Lage **MARMORIN** vollflächig auf und ziehe horizontal & vertikal über Korn ab.

3. Die 2. Lage lässt du ca. 30 - 40 min ablüften und befeuchtest sie dann in ca. 1 m<sup>2</sup>-Abschnitten mit der Wasserspritzflasche nebelfeucht. Lass das Wasser kurz eindringen und beginne dann mit der Glättkelle zu Verpressen. Diesen Vorgang kannst du in alle Verarbeitungsrichtungen ausführen.

Dein Ziel ist es, die Oberfläche porenfrei zu verdichten, ohne das **MARMORIN** aufzupolieren. Feuchte mit der Spritzflasche weitere Abschnitte an und fahre mit dem Verpressen fort. Die Kalkschlemme, die durch das Anfeuchten und Verpressen entsteht, hilft den Putz porenfrei zu verdichten.

4 Der Putz muss vollständig durchgetrocknet sein, bevor er maschinell mit 120er **ABRANET** geschliffen wird. Am besten wartest du mehr als 36 Stunden, um sicherzugehen. Beginne mit dem Schleifen an einer Stelle und schleife erst vollständig matt und plan, bis du anschließend weiter in die Fläche fortfährst.

5. Entstaube nach der Fertigstellung die **MARMORIN**-Wandfläche und imprägniere sie mit 2 Lagen **CALCE PULITA** nass-in-nass mit der Bürste.

### MATERIAL

- MARMORIN
- CALCE PULITA

### TOOLS & EXTRAS

- Kelle (z.B. 804/I)
- Wasserspritzflasche
- Schleifgitter ABRANET (120er)

*Diese und weitere Produkte findest du in unserem Online-Shop unter:*

<https://oberflaechenwelt.com>

### VERBRAUCH

- MARMORIN: 2,5 - 3,0 kg / m<sup>2</sup> für 2 Lagen
- CALCE PULITA: 11 / 5 - 7 m<sup>2</sup> für 2 Lagen

**Haftungsausschluss:** Materiallisten, technische Tipps sowie Ausführungsempfehlungen werden von der Oberflächenwelt mit größter Sorgfalt erstellt und auf Basis von Erfahrungswerten unserer Experten entwickelt. Dennoch übernehmen wir keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Ebenso geben die bereitgestellten Informationen und Dokumente keine Garantie für die erfolgreiche Umsetzung der angestrebten Oberfläche, da das Endergebnis von verschiedenen Faktoren abhängig ist, die außerhalb des Einflusses der Oberflächenwelt liegen.

Wir empfehlen Ihnen ausdrücklich, die theoretisch beschriebenen Techniken vor der Anwendung in einem Projekt praktisch zu testen, die Technischen Datenblätter zu den Produkten zu konsultieren und den Umgang mit den Materialien auf einer Testfläche zu erproben.