
KRAKKLE



www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Datenblatt VID455153T
23/03/2021

Name	KRAKKLE
Beschreibung	Spachtelmasse mit Krakelee-Effekt
Hauptmerkmale	KRAKKLE ist eine Dekor-Spachtelmasse für Innenbereiche, die dank ihrer speziellen Zusammensetzung in der Trocknungsphase selbsttätig einen „Craquelè-Effekt“ (oder Krakelee-Effekt) entstehen lässt. Die Tiefe und die Struktur des Effekts hängen davon ab wie dick das Erzeugnis in der Verarbeitungsphase aufgetragen wird.
VOC-Klassifizierung (Flüchtige organische Verbindungen) Richtlinie 2004/42/EG	Lacke für Dekorationseffekte VOC-Grenzwerte der EU für KRAKKLE (Kat. A/I: 200 g/l (2010). KRAKKLE enthält höchstens 200 g/l VOC.
Hergestellt in	MADE IN ITALY
Werkzeugempfehlung	Glättkelle
Realisierbare Effekte Anwendungsmethode	SIEHE ANWENDUNGSHANDBUCH
Praktische Hinweise	<p>Der Untergrund muss ausgehärtet und sauber sein und darf keine sich ablösenden und/oder abstehenden Teile aufweisen. Der neue Putz muss mindestens 4-5 Wochen lang bis zur vollständigen Carbonatisierung austrocknen. Umgebungsbedingungen -> Temperatur: min. +5°C / max. +35°C, relative Luftfeuchtigkeit: < 75 %. Bedingungen für den Untergrund -> Temperatur: min. +5°C / max. +35°C, Feuchtigkeit:< 10 r. F. Vor Gebrauch gut schütteln oder, falls zu dickflüssig, mit einer Kelle oder mit einem Rührwerk bis zur Verarbeitbarkeit durchmischen.</p> <p>Es empfiehlt sich vor dem Auftragen die Farbe des vollständig getrockneten Erzeugnisses zu überprüfen. Nicht auf Flächen auftragen, die direkter Sonneneinstrahlung oder starkem Luftzug ausgesetzt sind. Kein aus unterschiedlichen Posten stammendes Material auf die gleiche Wand auftragen. Das Auftragen nicht inmitten der Wand unterbrechen.</p> <p>Das verdünnte Produkt kann höchstens 48 Stunden aufbewahrt werden. Verwendetes Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser spülen. Den Behälter gut verschlossen, vor Frost und Sonnenlicht geschützt aufbewahren.</p>
Sicherheitshinweise	<p>Den Behälter gut verschlossen, vor Frost und Sonnenlicht geschützt aufbewahren. Die Sicherheitshinweise für den Anwender sind im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt. Leere Behälter oder Behälter mit getrockneten Rückständen des Produkts müssen gemäß den örtlichen Verordnungen entsorgt werden.</p>

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.

Viero ist eine Marke der Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424

KRAKKLE



www.vieropaints.com
info@vieropaints.it

Datenblatt VID455153T
23/03/2021

TECHNISCHE ANGABEN	RECHTLICHER BEZUGSRAHMEN	INFO BEI 20°C UND 60 % LUFTFEUCHTIGKEIT
Aussehen in der Dose		Paste
Aussehen der Oberfläche		Matt
Dichte g/ml	UNI 8910	1,700 - 1,800
Viskosität Brookfield cPs	ASTM D 2196	Thixotrop
Durchschnittsverbrauch für eine Dicke von 4 mm (kg/m ²)	ISO 7254	3,5 – 5,0
Flammpunkt °C	UNI 8909	Nicht entzündlich
Lagerbeständigkeit (an einem kühlen und trockenen Ort)	UNI 10154	24 Monate
Griffest Stunden (h)		8 - 12
Ausgehärtet Stunden (h)		24 - 48
Überarbeitbarkeit Stunden (h)		Innenbereiche
Anwendungsbereich		Innenbereich
Basis + realisierbare Farben		Weiß + Krakle-Farbkollektion
Bindemittel		Acryl
Reinigung der Arbeitsgeräte		Wasser
Auftragen mit einer Spachtel Verdünnung in Volumenprozent		Gebrauchsfertig

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Kostenlose Rufnummer: 800.219.420 (aus Italia)
Internationaler Kundendienst: +39.0583.2424 (aus dem Ausland)

Mo – Fr [8 - 13 und 14 - 17.30 Uhr]



cromology
Italia

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =

Alle Angaben beruhen auf unseren besten technischen und praktischen Kenntnissen, allerdings beinhalten die Ratschläge und Empfehlungen keine Garantie, da die Anwendungsbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es immer ratsam, vorab Tests durchzuführen und/oder unsere Techniker anzurufen.

Viero ist eine Marke der Cromology Italia S.p.A. - Via IV Novembre, 4 - 50016 Porcari (LU) P.IVA 07684621001 – ITALY - Tel. +39 0584 2424