

# Wall2Floor Sealer Öl- und wasserabweisendes Schutzmittel

Öl- und wasserabweisendes Schutzmittel für die Instandsetzung von Innenflächen in Wall2Floor.

## BESCHREIBUNG

**Wall2Floor Sealer Öl- und wasserabweisendes Schutzmittel** ist ein Wasserschutz/Dichtstoff für Innenbereiche, der eine hauchdünne Barriere für den Durchlass von Wasser oder verschiedenen öligen Substanzen bildet, ohne das Aussehen der Oberfläche wesentlich zu verändern.

**Wall2Floor Sealer Öl- und wasserabweisendes Schutzmittel** besteht aus einer Mischung aus Fluorkohlenwasserstoff-Polymeren und speziellen rheologischen Zusatzstoffe zur Instandhaltung der Innenflächen des **Wall2Floor-Systems**.

**Wall2Floor Öl- und wasserabweisendes Schutzmittel** kann angewendet werden, um einen Oberflächenschutz vor Schmutz und Kratzern zu bieten, die durch den täglichen Gebrauch durch Abnutzung der Schutzfolie entstehen.

## ANWENDUNGEN

Anwendbar auf horizontalen und vertikalen Innenflächen, beschichtet mit dem **Wall2Floor-System**.

**Wall2Floor Sealer Öl- und wasserabweisendes Schutzmittel muss als letzte Schicht über mindestens zwei Schichten einer der Schutzabdeckungen Clear Finish (Glossy, Satin, Matt, Countertop, Countertop Ultra Matt) aufgetragen werden.**

## KENNZEICHNUNGSMERKMALE

Art des Bindemittels: Acrylpolymer in Emulsion

Dichte

**Wall2Floor Sealer Öl- und wasserabweisendes Schutzmittel:**

1,00 +/- 0,05 g/ml

Trocknung (bei 25 °C und 65% relative Luftfeuchtigkeit):

Berührung in 2 Stunden; nach 24 Stunden begehbar.

## VERDÜNNUNG

**Wall2Floor Sealer Öl- und wasserabweisendes Schutzmittel:** sofort einsatzbereit.

## WARNUNG

Das Material vor dem Verlegen richtig mischen.

Nicht auf feuchten Oberflächen anwenden.

Nach dem Auftragen darf die Oberfläche für mindestens 24 Stunden mit keiner Art von Flüssigkeit in Berührung kommen. Die ersten Reinigungsvorgänge müssen nach dem Aushärten, normalerweise nach mindestens **1-2 Tagen** durchgeführt werden (berechnet bei einer durchschnittlichen Temperatur von 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 60%)

Sehr abrasive Reinigungsmittel vermeiden und keine Dampfreiniger oder Bürstmaschinen verwenden.

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Die Oberflächen müssen während des gesamten Auftragszyklus vor Frost und starken Temperaturschwankungen geschützt werden. Nicht bei Temperaturen von Luft, Auftragsfläche und Produkt unter + 10° C oder über + 35° C anwenden, sowie weder bei direkter

Sonneneinstrahlung noch auf überhitzten Oberflächen (auch wenn sie sich bereits im Schatten befinden) oder auf feuchte oder nasse Oberflächen.

Die Umgebungs- und Auftragsflächenbedingungen für die Anwendung von **Wall2Floor Sealer Öl- und wasserabweisendes Schutzmittel** sind:

Umgebungstemperatur: Min. +10 °C / Max. +35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung: <75%

Temperatur der Auftragsfläche: Min. +10 °C / Max. +35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit der Auftragsfläche: <4%

Die Anwendung unter anderen als den oben beschriebenen Bedingungen kann zu Verformungen oder Fehlern in den chemisch-physikalischen Eigenschaften und dem ästhetischen Ergebnis von **Wall2Floor Sealer Öl- und wasserabweisendes Schutzmittel** führen.

## VORBEREITUNG DER AUFTRAGSFLÄCHE

Die Oberfläche muss sauber und trocken, fest und dicht, frei von Staub und Flecken von Feuchtigkeitssalzen sein.

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt „**Wall2Floor-System**“.

## ANWENDUNG

Auf einer trockenen und sauberen Auftragsfläche mit einem Wachsaufräger oder einem Tuch **Wall2Floor Sealer Öl- und wasserabweisendes Schutzmittel** großflächig auftragen. Einige Minuten warten, damit das Produkt die Oberfläche durchdringen kann und überschüssiges Material entfernen. Bei Bedarf kann eine zweite Nass-in-Nass-Schicht gemäß den zuvor beschriebenen Verfahren aufgetragen werden.

## EMPFEHLUNGEN

Während aller Phasen der Vorbereitung der Auftragsfläche, der Produkte und der Anwendung wird empfohlen, das Gerät und die persönlichen Schutzvorrichtungen (PSA) korrekt zu verwenden.

Die Produkte nicht für längere Zeit direkten Wärmequellen oder Temperaturen unter + 5°C aussetzen.

Bei der Lagerung von Produkten bei Temperaturen nahe + 5°C ist es ratsam, sie vor der Verwendung an einen Ort mit einer geeigneten Temperatur zu bringen, um sie auf eine Verwendungstemperatur von mindestens + 10°C zu konditionieren. Keine Produkte mit direkter Wärmequelle, Flammen, heißen Körpern oder Ähnlichem erhitzen.

## REINIGUNG DER AUSTRÜSTUNG

Mit Wasser sofort nach Gebrauch.

## ERGIEBIGKEIT

**Wall2Floor Sealer Öl- und wasserabweisendes Schutzmittel:** 4-8 m<sup>2</sup>/l für jede Schicht, je nach Art der Auftragsfläche und ihrer

Technisches Datenblatt: Wall2Floor Öl- und wasserabweisendes Schutzmittel

Revision Nr.: 01

Ausfüllungsdatum: 14-11-2018

S. 1 bis 2

Aufnahme. Es ist ratsam, die tatsächliche Ergiebigkeit mit einem vorläufigen Test der spezifischen Auftragsfläche zu ermitteln.

**FARBEN**

Farblos, nicht abtönbar.

**VERPACKUNGEN**

1 Liter Packungen.

**BEDINGUNGEN DER LAGERDAUER**

Das Produkt sollte vorzugsweise innerhalb eines Jahres ab Herstellungsdatum verwendet werden, wenn es in ungeöffneten Originalbehältern und unter geeigneten Temperaturbedingungen gelagert wird.

Für das Produkt ist keine Etikettierung gemäß den geltenden Vorschriften erforderlich.

Verwenden Sie das Produkt gemäß den geltenden Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften. Entsorgen Sie keine Rückstände in Abwasserkanälen, Wasserläufen im Boden. Entsorgen Sie die Behälter nach Gebrauch nicht in der Umwelt, lassen Sie die Rückstände trocknen und behandeln Sie sie als Sondermüll. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn das Produkt verschluckt wird, sofort ärztlichen Rat einholen.

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

HINWEIS - DER FARBENHERSTELLER NOVACOLOR garantiert, dass die Informationen

in diesem Datenblatt nach bestem Wissen und technischen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Verfügung gestellt werden. Er kann jedoch keine Verantwortung für die mit ihrer Verwendung erzielten Ergebnisse übernehmen, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, die tatsächliche Eignung des Produkts für jeden spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt jedes vorherige Datenblatt .

Technisches Datenblatt: Wall2Floor Öl- und wasserabweisendes Schutzmittel

Revision Nr.: 01

Ausfüllungsdatum: 14-11-2018

S. 2 bis 2