

# R-stone Fondo

## Dekorative Innenwandbeschichtung.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

R-stone Fondo ist eine Beschichtung auf der Basis von funktionstechnischen Pigmenten, unverseifbaren Harzen und ausgewählten inerten Stoffen für die Dekoration von vertikalen Innenflächen.

### EINSATZBEREICHE

Hochwertige Innendekorationen, abgestimmt auf die modernsten und aktuellen Tendenzen für das „Konkrete“ im Architekturbereich.

### IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

Art des Bindemittels: Acrylpolymer-Dispersion  
Volumenmasse: 1,65 +/- 0,05 g/ml

### LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

R-stone Fondo ermöglicht die Bildung „plastischer“, „materieller“ Sichtflächen mit gealterter Wirkung.  
Mit R-stone Fondo kann die Wirkung während des Auftragens nach Wunsch geschaffen und gehandhabt werden.

### VERDÜNNUNG

**R-stone Fondo:** Gebrauchsfertig.

### WARNUNG

Material vor der Färbung und dem Auftragen angebracht mischen.

Nicht auf frische und tendenziell alkalische Untergründe auftragen und eine angemessene Reifungszeit von normalerweise vier Wochen abwarten.

Wenn als Endbehandlung aufgetragen, kann R-stone Fondo durch die Anbringung von **Clear Coat** geschützt werden, das verdünnt in einer oder mehreren Schichten mit einer Farbwalze mit feiner Oberflächenstruktur aufzutragen ist.

### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS UND AUFTRAGUNG

(Mit Bezug auf Umgebungsbedingungen T=25° C, rF=60%)

Die Oberfläche muss vollkommen trocken und frei von Staub und Salzflecken durch Feuchtigkeit sein.

Auf glatten Flächen wird das Auftragen einer Schicht verdünnten **Novaprimer Bianco** mit Pinsel oder Farbwalze mit feiner Oberflächenstruktur empfohlen.

Auf unbearbeiteten Flächen wird das Auftragen einer Schicht verdünnten **Acrilak** mit Pinsel oder Farbwalze mit feiner Oberflächenstruktur empfohlen.

Nach mindestens 8 Stunden eine Schicht **R-stone Fondo** mit Stahlspachtel auftragen, zum Füllen.

Nach mindestens 8 Stunden eine zweite Schicht R-stone Fondo mit Stahlspachtel auftragen.

Ungleichmäßig auftragen, sodass die antike Optik geschaffen

wird.

Einige Minuten abwarten und die Oberfläche mit einem Stahlspachtel weiter verdichten, bis der gewünschte Glanzgrad und die Wirkung erlangt werden.

Trockenzeit: Etwa 24 Stunden je nach Art des Untergrunds, seiner Aufnahmefähigkeit und den Umgebungsbedingungen.

### HINWEISE

Das Material muss während des gesamten Auftragszyklus vor Frost und großen Temperaturschwankungen geschützt werden.

Nicht auftragen, wenn die Luft, der Untergrund und das Produkt eine Temperatur von unter +5° C oder über +35° C haben und auch nicht bei direkter Sonneneinwirkung oder auf erhitzten Oberflächen (auch wenn bereits im Schatten).

Es wird empfohlen, jedes Arbeitsverfahren mit Materialien derselben Herstellungscharge abzuschließen.

### VERDÜNNUNG

Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden.

### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, gleich nach dem Gebrauch.

### ERGIEBIGKEIT

**R-stone Fondo:** 1 kg/m<sup>2</sup> in den beiden Schichten, je nach Endbearbeitung des Untergrunds und seiner Aufnahme.

### FARBEN

Weiß und Farben aus dem R-stone-Farbkatalog.

### VERPACKUNGEN

Packungen von 5 kg und 20 kg.

### LAGERBEDINGUNGEN

Das Material hat eine Haltbarkeit im Regal von 24 Monaten, vorausgesetzt, es wird in einem geschlossenen Lager bei einer Temperatur von einschließlich +5° C bis +35° C aufbewahrt.

### SICH

#### ERHEITSHINWEISE

Richtlinie 2004/42/EG:

R-stone (Anstrich für Dekorationseffekte)

EU-Grenzwert für R-stone (Kat A/I): 200 g/l (2010)

R-stone enthält maximal 190 g/l von VOC (volatile organic compounds)

Das Produkt verlangt keine Etikettierung im Sinne der italienischen Gesetzesverordnung 65 vom 14.03.03 in der aktuellen Fassung. Produkt nach den geltenden Vorschriften in Sachen Sicherheit und Hygiene verwenden; Behälter nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen, Überreste gut trocknen

Novacolor s.r.l

Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÍ (IT)

T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585

[www.novacolor.it](http://www.novacolor.it) - [info@novacolor.it](mailto:info@novacolor.it)

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407

R.E.A. ForlÍ Cesena 197104

Cap. Soc. € 104.000,00 i.v. Technisches Datenblatt: R-stone Fondo

Überarbeitung N: 01

Verfassungsdatum: 07.12.2017

S. 1 von 2

lassen und als Sondermüll handhaben. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. In einem gut gelüfteten Raum anwenden.

Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser auswaschen. Bei einem Verschlucken ist sofort ein Arzt hinzuzuziehen, dem die Packung oder das Etikett zu zeigen ist. Überreste nicht in die Kanalisation, Wasserläufe oder den Erdboden entsorgen.

Für weitere Informationen ist das Sicherheitsblatt einzusehen.

Hinweis - Die in diesem Technischen Datenblatt aufgeführten Informationen basieren auf unserer Erfahrung; dennoch schließt das Blatt keinerlei Haftungsübernahme unserer Gesellschaft für Produktanwendungen außerhalb unserer direkten Kontrolle mit ein.

**Novacolor s.r.l**

Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÍ (IT)  
T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585  
[www.novacolor.it](http://www.novacolor.it) - [info@novacolor.it](mailto:info@novacolor.it)

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407

R.E.A. ForlÍ Cesena 197104

Cap. Soc. € 104.000,00 i.v. Technisches Datenblatt: R-stone Fondo

Überarbeitung N: 01

Verfassungsdatum: 07.12.2017

S. 2 von 2