

# Wall2Floor Patina

## Metallic-Patina für die Dekoration von mit Wall2Floor behandelten Innenflächen.

### PRODUKTBEschREIBUNG

**Wall2Floor Patina** ist eine Metallic-Patina für Innenflächen, spezifisch entworfen für mit dem Anstrichsystem **Sistema Wall2Floor** behandelte Untergründe. Sie besteht aus einem Acryl-Copolymer, ausgewählten Metallic-Pigmenten und rheologischen Modifiziermitteln, die die hervorragenden verarbeitungstechnischen Eigenschaften des Produkts gewährleisten.

**Wall2Floor Patina** ist in den Versionen **Gold, Silver, Platino** und **Opaca** erhältlich.

### EINSATZBEREICHE

Anwendbar auf horizontalen und vertikalen Innenflächen, die mit **Wall2Floor Top Coat** beschichtet sind.

### IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

Art des Bindemittels: Acryl-Copolymer in Emulsion.

Volumenmasse:

**Wall2Floor Patina:** 1,05 +/- 0,05 g/ml

Trocknung (bei 25 °C und 65% r.F.): handtrocken nach 2 Stunden; überlackierbar nach 8 Stunden.

### VERDÜNNUNG

**Wall2Floor Patina:** gebrauchsfertig.

### WARNUNGEN

Material vor der Färbung und dem Auftragen angebracht mischen.

Nicht auf feuchte Untergründe auftragen.

### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

In das technische Datenblatt des Anstrichsystems „**Sistema Wall2Floor NF**“ Einsicht nehmen.

### AUFTRAGUNG

**Wall2Floor Patina** ist **einschichtig** mit einem Edelstahlspachtel oder mit einem Reibebrett mit Schwammgummibelag auf den mit **Wall2Floor Top Coat** behandelten, trockenen Untergrund aufzutragen.

Für weitere Informationen in das technische Datenblatt des Anstrichsystems „**Sistema Wall2Floor**“ Einsicht nehmen.

### HINWEISE

Während der Vorbereitung des Untergrundes, der Produkte und beim Auftragen wird auf die korrekte Verwendung der Ausrüstungen und der persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) hingewiesen.

Die Produkte nicht für lange Zeit direkten Wärmequellen oder Temperaturen unter +5 °C aussetzen.

Im Falle einer Lagerzeit der Produkte bei einer Temperatur um +5 °C wird empfohlen, diese vor der Anwendung an einen Ort mit angemessener Temperatur zu bringen, um sie bei einer Anwendungstemperatur, die nicht unter +10 °C liegt,

aufzubewahren. Die Produkte nicht mit Verwendung von direkten Wärmequellen, Flammen, Heizkörpern o. Ä. erhitzen.

Es wird empfohlen, jedes Arbeitsverfahren mit Materialien derselben Produktionscharge abzuschließen. Bei einer Verwendung verschiedener Herstellungsladungen wird empfohlen, die verschiedenen Produktionen untereinander zu vermischen, um leichte Unterschiede im Farbton zu vermeiden.

### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, gleich nach dem Gebrauch.

### ERGIEBIGKEIT

**Wall2Floor Patina:** 8-15 m<sup>2</sup>/l, je nach der Art des Untergrundes, seiner Aufnahmefähigkeit und dem angewandten Auftragsverfahren. Es empfiehlt sich, eine Vorprobe auf dem spezifischen Untergrund auszuführen, um den Verbrauch bestimmen zu können.

### FARBEN

**Wall2Floor Patina Gold, Silver und Platino.**

### VERPACKUNGEN

Packungen von 1 l.

### LAGERBEDINGUNGEN

Das Produkt ist vorzugsweise innerhalb von 2 Jahren ab dem Herstellungsdatum zu verwenden, wenn in den ungeöffneten Originalbehältern und unter angemessenen Temperaturverhältnissen aufbewahrt.

Da es sich um Produkte auf Kalkbasis handelt, kann die Viskosität während der Lagerung zunehmen.

### SICHERHEITSHINWEISE

Richtlinie 2004/42/EG:

Wall2Floor Patina (Anstrich für Dekorationseffekte)

EU-Grenzwert für Wall2Floor Patina (Kat. A/l): 200 g/l (2010)

Wall2Floor Patina enthält maximal 200 g/l von VOC (volatile organic compounds).

Das Produkt verlangt keine Etikettierung im Sinne der gültigen Gesetzesverordnungen.

Produkt nach den geltenden Vorschriften in Sachen Sicherheit und Hygiene verwenden; Behälter nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen, Überreste nicht in die Kanalisation, Wasserläufe oder den Erdboden entsorgen; Überreste gut trocknen lassen und als Sondermüll handhaben. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei einem Verschlucken ist sofort ein Arzt hinzuzuziehen. Für weitere Informationen ist das Sicherheitsblatt einzusehen.

N.B.- Der Farbenhersteller COLORIFICIO NOVACOLOR garantiert, dass die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Informationen auf seiner Erfahrung sowie technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen basieren; dennoch schließt er jegliche Haftungsübernahme des Unternehmens für die damit erzielten Ergebnisse aus, da die Anwendungsbedingungen des Produkts außerhalb seiner direkten

Technisches Datenblatt: Wall2Floor Patina

Überarbeitung Nr.: 02

Verfassungsdatum: 06.02.2017

S. 1 von 2

Kontrolle erfolgen. Es wird empfohlen, stets vor Arbeitsbeginn zu prüfen, ob das Produkt tatsächlich für den spezifischen Fall geeignet ist. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt alle vorhergehenden Datenblätter.

Technisches Datenblatt: Wall2Floor Patina  
Überarbeitung Nr.: 02  
Verfassungsdatum: 06.02.2017  
S. 2 von 2