

Celestia Finish

Dekorative Innenbeschichtung mit „Soft Touch“-Effekt

PRODUKTBESCHREIBUNG

Deko-Beschichtung auf der Basis von besonderen Füllstoffen und Harzen, die der Wand die Haptik und das Aussehen von Leder und weichem Gummi verleihen, mit schönen Licht- und Farbspielen.

Celestia Finish ermöglicht Farbergebnisse mit intensiven visuellen und haptischen Eindrücken.

Die Oberflächen vermitteln überraschend warme und behagliche Empfindungen, die mit den aktuellen Trends in der Innenarchitektur im Einklang sind, die neben der Dekoration auch das Wohlbefinden der Verbraucher verfolgen.

EINSATZBEREICHE

Celestia Finish wird bei der Dekoration von Innenräumen in öffentlichen und privaten Bauten eingesetzt.

IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

Art des Bindemittels: Polyurethan

Volumenmasse Celestia Finish: 1,05 +/- 0,05 g/ml

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Das Auftragen von Celestia Finish ist einfach, vielseitig und praktisch und gestattet Profi- und Hobby-Malern die Realisierung einer besonders wertvollen Wirkung.

VERDÜNNUNG

Artic-A (abschließender Lack mit hohen Leistungen, für Innen und Außen): Erste Schicht mit 30-35% Wasser und die zweite Schicht mit 15-20% Wasser verdünnen.

Celestia Finish: Die erste und die zweite Schicht mit maximal 30% Wasser verdünnen.

WARNUNGEN

Material vor dem Auftragen angebracht vermischen.

Nicht auf frische und tendenziell alkalische Untergründe auftragen und eine angemessene Reifungszeit von normalerweise vier Wochen abwarten.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS UND AUFTRAGUNG

(Mit Bezug auf Umgebungsbedingungen T=25° C, rF=60%)

Die Oberfläche muss vollkommen glatt, trocken und frei von Staub und Salzflecken durch Feuchtigkeit sein.

Eine farbige und verdünnte Schicht **Artic-A** mit einer kurzflorigen Rolle auftragen.

Nach mindestens 8 Stunden eine zweite farbige und verdünnte Schicht **Artic-A** auftragen, wobei die zuvor beschriebene Vorgehensweise zu befolgen ist.

Nach mindestens 8 Stunden eine verdünnte Schicht **Celestia**

Finish mit einer Farbwalze mit feiner Oberflächenstruktur auftragen, wobei Überlappungen zu vermeiden sind.

Nach mindestens 8 Stunden eine verdünnte zweite Schicht **Celestia Finish** mit einer Farbwalze mit feiner Oberflächenstruktur auftragen, wobei Überlappungen zu vermeiden sind.

Trockenzeit: Etwa 24 Stunden je nach Art des Untergrunds, seiner Aufnahmefähigkeit und den Umgebungsbedingungen.

HINWEISE

Das Material muss während des gesamten Auftragszyklus vor Frost und großen Temperaturschwankungen geschützt werden.

Nicht auftragen, wenn die Luft, der Untergrund und das Produkt eine Temperatur von unter +5° C oder über +35° C haben und auch nicht bei direkter Sonneneinwirkung oder auf erhitzten Oberflächen (auch wenn bereits im Schatten).

Es wird empfohlen, jedes Arbeitsverfahren mit Materialien desselben Produktionsloses zu beenden.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, gleich nach dem Gebrauch.

ERGIEBIGKEIT

Artic-A: 3-6 m²/l, in den beiden Schichten, je nach Art des Untergrunds und seiner Aufnahme.

Celestia Finish: 8-10 m²/l, in den beiden Schichten, je nach Art des Untergrunds und seiner Aufnahme.

FARBEN

Farblos.

VERPACKUNGEN

Packungen von 1 l; 2,5 l.

LAGERBEDINGUNGEN

Das Material hat eine Haltbarkeit im Regal von 24 Monaten, vorausgesetzt, es wird in einem geschlossenen Lager und der fest verschlossenen Originalverpackung bei einer Temperatur von einschließlich +5° C bis +35° C aufbewahrt.

SICHERHEITSHINWEISE

Richtlinie 2004/42/EG:

Celestia Finish (Anstrich für Dekorationseffekte)

EU-Grenzwert für Celestia Finish (Kat A/I): 200 g/l (2010)

Celestia Finish enthält maximal 125 g/l VOC (volatile organic compounds)

Novacolor s.r.l

Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÍ (IT)

T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585

www.novacolor.it - info@novacolor.it

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407

R.E.A. ForlÍ Cesena 197104

Cap. Soc. € 104.000,00 i.v.

Technisches Datenblatt: Celestia Finish

Überarbeitung Nr.: 06

Ausgefüllt am: 01-03-2012

S. 1 von 2

Das Produkt verlangt keine Etikettierung im Sinne der italienischen Gesetzesverordnung 65 vom 14.03.03 in der aktuellen Fassung. Produkt nach den geltenden Vorschriften in Sachen Sicherheit und Hygiene verwenden; Behälter nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen, Überreste gut trocknen lassen und als Sondermüll handhaben. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. In einem gut gelüfteten Raum anwenden.

Bei Kontakt mit den Augen sofort mit reichlich Wasser auswaschen. Bei einem Verschlucken ist sofort ein Arzt hinzuzuziehen, dem die Packung oder das Etikett zu zeigen ist. Überreste nicht in die Kanalisation, Wasserläufe oder den Erdboden entsorgen.

Für weitere Informationen ist das Sicherheitsblatt einzusehen.

N.B.- Die in diesem Technischen Datenblatt aufgeführten Informationen basieren auf unserer Erfahrung; dennoch schließt das Blatt keinerlei Haftungsübernahme unserer Gesellschaft für Produktanwendungen außerhalb unserer direkten Kontrolle mit ein

Novacolor s.r.l
Via U. Aldrovandi, 10 - 47122 FORLÍ (IT)
T: +39 0543 401840 - F: +39 0543 414585
www.novacolor.it - info@novacolor.it

R.I. / C.F. / P.I. 01466040407
R.E.A. ForlÍ Cesena 197104
Cap. Soc. € 104.000,00 i.v.

Technisches Datenblatt: Celestia Finish
Überarbeitung Nr.: 06
Ausgefüllt am: 01-03-2012
S. 2 von 2