

# Athena

## Haftgrund für Keramikbeschichtungen.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Athena ist ein Produkt auf wasserverdünnter Acrylpolymerbasis und Spezial-Additiven, die dem Produkt eine ausgezeichnete Haftung auf besonders glatten Oberflächen verleihen, wie Kacheln, Steingut, Mosaik o.Ä..

### EINSATZBEREICHE

Anzuwenden auf:  
Schwierigen Oberflächen: Kacheln, Steingut, Mosaik.

### IDENTIFIZIERUNGSMERKMALE

Volumenmasse: 1,40 +/- 0,05 g/ml  
Viskosität (Verpackung): 7800+/- 500 cPs bei 25° C  
Trocknung (bei 25°C und 65% Feuchtigkeit): Trocknet in 1 Stunde kann zwischen mindestens 8 Stunden und maximal 48 Stunden übermalt werden.

### LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

Athena bildet einen haftvermittelnden Verbindungsgrund, der mit Wall2Floor Rasal abzudecken ist, sodass eine geeignete Oberfläche für das „System Wall2Floor“ geschaffen wird.

### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

Technisches Datenblatt des „Systems Wall2Floor“ nachschlagen.

### ANWENDUNG

Technisches Datenblatt des „Systems Wall2Floor“ nachschlagen.

### HINWEISE

Technisches Datenblatt des „Systems Wall2Floor“ nachschlagen.

### VERDÜNNUNG

Das Produkt ist gebrauchsfertig und muss zu maximal 10% verdünnt werden. Vor Gebrauch schütteln.

### REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser, gleich nach dem Gebrauch.

### ERGIEBIGKEIT

15-20 m<sup>2</sup>/l, jede einzelne Schicht, je nach der Untergrundtypologie.

### FARBEN

Weiß, nicht färbbar.

### VERPACKUNGEN

Packungen von 5 l; 15 l.

### LAGERBEDINGUNGEN

Das Material hat eine Haltbarkeit in dem originalen und gut verschlossenen Behälter von etwa 24 Monaten, vorausgesetzt, es wird in einem geschlossenen Lager bei einer Temperatur von einschließlic +5° C bis +35° C aufbewahrt.

### SICHERHEITSHINWEISE

EU-Grenzwert (Richtl.2004/42/EG)  
Kat. I: Hochleistungsfähige Einkomponenten-Anstriche (Wasserbasis). 140 g/l (2010)  
Dieses Produkt enthält max: 140g/l VOC

Das Produkt verlangt keine Gefahrenetikettierung im Sinne der italienischen Gesetzesverordnung 65 vom 14.03.03 in der aktuellen Fassung. Das Produkt nach den gültigen Sicherheits- und Hygienevorschriften anwenden; nach Gebrauch umweltgerecht entsorgen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. In einem gut gelüfteten Raum anwenden.

Bei Augenkontakt sofort mit viel Wasser waschen und einen Arzt hinzuziehen. Bei einem Verschlucken ist sofort ein Arzt hinzuzuziehen, dem die Packung oder das Etikett zu zeigen ist. Überreste nicht in die Kanalisation, Wasserläufe oder den Erdboden entsorgen. Überreste trocknen lassen und nach den gültigen Vorschriften entsorgen.

Für weitere Informationen ist das Sicherheitsblatt einzusehen.

N.B.- Die in diesem Technischen Datenblatt aufgeführten Informationen basieren auf unserer Erfahrung; dennoch schließt das Blatt keinerlei Haftungsübernahme unserer Gesellschaft für Produktanwendungen außerhalb unserer direkten Kontrolle mit ein.